



## ISOLATIEGRONDERING

### Isolatie van houtinhoudsstoffen

FixColor® is een watergedragen isoleergrond die effectief werkt tegen het doorbloeden van houtinhoudsstoffen bij witte en licht gekleurde afwerkingen. FixColor® beperkt de verkleuringen door houtinhoudsstoffen en is geschikt voor buiten- en binnentoepassingen. Bij Eiken en anderen looizuurhoudende houtsoorten wordt FixColor® als spergrondering gebruikt.

FixColor® Kleurloos = Kleurloze isolatiegrondering voor verdere afwerkingen.

FixColor® Wit = Witte isolatiegrondering, geschikt voor witte en licht gekleurde afwerkingen.

### Technische Informatie

Samenstelling	Watergedragen emulsie van gemodificeerde bindmiddelen
Viscositeit	60 – 110 Sec. / DIN 4mm
Dichtheid	1.01 - 1.20 kg/l, kleurafhankelijk
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 8 m <sup>2</sup> /l per laag (bezaagd) en ca. 10 m <sup>2</sup> /l per laag (geschaafd en geschuurd)
Kleur	Kleurloos, wit
Glansgraad	N.v.t. (grondering)
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden.
Minergie	Eigen verklaring: Voldoet aan de Minergie Eco richtlijnen.

### Applicatie

Systeemopbouw	Standaardtoepassing buiten: 1x FixColor® Kleurloos, Wit* 2x PerlColor® / SatinColor® Standaardtoepassing binnen: 1x FixColor® Kleurloos, Wit* 2x JetFinish® <small>Belangrijk: Niet nat-in-nat met andere producten mengen (neerslagreactie mogelijk). Zaagsneden, kopse kanten en mechanische beschadigingen dienen voor de afwerking goed bijgewerkt te worden. Ongelijkmatig aanbrengen kan tot vlekvorming leiden. Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.</small>
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Sputten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Overschilderbaar na: 4 – 6 uur, bij voorkeur na 8 uur
Reiniging	Direct na gebruik met water of CLEAN-UP Reiniger reinigen
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoneel middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

# Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	<p>Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervlakken altijd geschuurd te worden.</p> <p>Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden.</p> <p>Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen. Bij houtsoorten met zeer veel houtinhoudsstoffen kan het nodig zijn 2 lagen FixColor aan te brengen.</p>
Bouwplaatsvoorschriften	<p>Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.</p>
Aanvullende informatie	<p>FixColor® kan zowel binnen als buiten toegepast worden.</p> <p>In het onderhoud werkt FixColor® ook zeer goed als isoleergrond over brand- en nicotinevlekken op minerale ondergronden.</p>
Afvoer	<p>Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.</p>
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. <b>Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.</b></p>
Productvarianten	<p>20.118 FixColor® Kleurloos</p> <p>20.119 FixColor® Wit</p>
Onderhoud	<p>Niet van toepassing</p>

## Greenpaints

De Wanne 35 | 7475 GE Markelo | Nederland | +31(0)6 28 27 18 80 | +31(0)547 82 09 96 | info@greenpaints.nl | www.greenpaints.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
FixColor®	20.11X (X= 8	20017	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via [www.boehme.ch](http://www.boehme.ch). De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.