



COPPERANT

de groenste verf van nederland



voor vakschilders
die kleur willen
bekennen

de groenste verf van nederland

Met Copperant pakt u uw schilderwerk gegarandeerd verantwoord en vakkundig aan. De verven leveren niet alleen een optimale prestatie, ze zijn ook nog eens gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Perfecte droging, langdurige bescherming, een prettige verwerking en een uitstekende dekking waardoor u minder verf nodig heeft. U hoeft niet meer te kiezen tussen groen, prijs of kwaliteit. Met Copperant bespaart u tijd en geld én draagt u bij aan een gezond en veilig leven. En natuurlijk kunnen we 'de groenste verf van nederland' in alle kleuren leveren.

	Stofdroog/ overschilderbaar bij 20°C	Duurzaamheid	Glansgraad	Oplosmiddelarm	USDA Biobased	Uitstoot in leefomgeving	Ecolabel
Copperant Pura: Biobased, watergedragen pakket voor binnen en buiten							
Copperant Pura Multiprimer	20 min. / 20 min.	7 jaar*	10-20 GU	✓	✓	A+	✓
Copperant Pura Lakverf zijdeglans	30 min. / 1,5 uur	7 jaar*	35-50 GU	✓	✓	A+	✓
Copperant Pura Lakverf hoogglans	30 min. / 1,5 uur	7 jaar*	80-85 GU	✓	✓	A+	✓
Copperant Pura Dekkende Buitenbeits	30 min. / 4 uur	7 jaar*	35 GU	✓	✓	A+	✓
Copperant Pura Transparante Buitenbeits	30 min. / 4 uur	7 jaar*	35 GU	✓	✓	A+	✓
Copperant Pura Muurverf extra mat	20 min. / 1 uur		0-5 GU	✓	✓	A+	✓
Copperant Pura Monopac Muurverf	30 min. / 1 uur		0-5 GU	✓	✓	A+	✓

	Stofdroog/ overschilderbaar bij 20°C	Duurzaamheid	Glansgraad	VOS gehalte	OK Biobased
Copperant Quattro: Biobased 4-seizoenen pakket voor buiten					
Copperant Quattro Grondverf	2 uur / 8 uur	10 jaar*	5-10 GU	280 g/l	**
Copperant Quattro Lakverf zijdeglans UV+	2 uur / 10 uur	10 jaar*	35-50 GU	260 g/l	**
Copperant Quattro Lakverf hoogglans UV+	2 uur / 10 uur	10 jaar*	> 90 GU	290 g/l	**
Copperant Quattro Systeemverf UV+	2 uur / 10 uur	10 jaar*	70-75 GU	270 g/l	**
Copperant Quattro Metaallak UV+	2 uur / 10 uur	10 jaar*	70-75 GU	270 g/l	**

	Stofdroog/ overschilderbaar bij 20°C	Duurzaamheid	Glansgraad	VOS gehalte	OK Biobased
Copperant Ycoleum: Biobased lijnolie verfbeits voor buiten					
Copperant Ycoleum Dekkende Verfbeits	3 uur / 12 uur	7 jaar*	70-80 GU	190 g/l	***
Copperant Ycoleum Transparante Beits	3 uur / 12 uur	7 jaar*	70-80 GU	330 g/l	***
Copperant Ycoleum Lakverf hoogglans	3 uur / 12 uur	7 jaar*	90 GU	190 g/l	***

	Stofdroog/ overschilderbaar bij 20°C	Duurzaamheid	Glansgraad	Oplosmiddelarm
Copperant Minérale: Watergedragen silicaat muurverf op natuurlijke basis voor binnen en buiten				
Copperant Minérale Muurverf kalkmat	30 min. / 12 uur	> 15 jaar*	< 3 GU	✓

* Onderhoudsarme periode; afhankelijk van applicatie, ondergrond, systeem en omstandigheden. Globaal onderhoud wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid.



EU Ecolabel: NL/044/002



Copperant Pura laat u reukloos en emissiearm schilderen. De producten voldoen aan het Europees Ecolabel en zijn derhalve zéér arbo- en milieuvriendelijk. Het complete pakket is oplosmiddelarm, biobased, watergedragen en perfect voor zowel binnen- als buitengebruik.

COPPERANT PURA MULTIPRIMER



Universele watergedragen hechtprimer op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoffen. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze primer is geschikt voor binnen en buiten en zorgt in combinatie met Pura Lakverf voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De primer is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

Dekking: 125 µm nat voor wit (50 µm droog), bij kleuren nog betere dekking.
Hechting: Klasse 0-1 voor hout, PVC en trespas.
Droogtijd: Na 20 minuten droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT PURA LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGLANS



Watergedragen dekkende lakverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoffen. Geschikt voor verschillende ondergronden (binnen en buiten) in combinatie met Pura Multiprimer. Samen zorgen ze voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. Pura Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloeit en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Dekking: 110 µm nat voor wit (55 µm droog), bij kleuren nog betere dekking.
Regenvast: Na 1,5 uur.
Flexibiliteit: Cupping test > 9 mm buiging.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 1,5 uur droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 13-15m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT PURA DEKKENDE EN TRANSPARANTE BUITENBEITS



Watergedragen buitenbeits op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoffen. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. Geeft een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm) en is kras- en stootvast. Pura Buitenbeits heeft een prettige verwerking, een optimale dekking en een langdurig behoud van originele kleur en glans. De beits is beschikbaar als transparante afwerking, in semi-transparante houtkleuren en als dekkende afwerking in alle kleuren.

Dekking: 125 µm nat voor wit (50 µm droog), bij kleuren nog betere dekking.
Hechting: Klasse 0-1 voor onbehandeld hout.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 4 uur droging goed schuurbaar en overschilderbaar.
Verbruik: 10-12m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT PURA MUURVERF EXTRA MAT



Superieure, extra matte watergedragen muurverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoffen. Deze goed dekkende, aanzet vrij te verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle kleuren van het Copperant KMS-systeem. De verf heeft een zeer goede hechting op ondergronden als cement, hout, steen en gips, droogt snel en isoleert nicotine- en roetvlekken. Pura Muurverf beantwoordt aan de hoogste schrobvastheid klasse 1 en dekking klasse 2 (DIN EN13300) en is niet gevoelig voor bacteriële aanslag in vochtige ruimtes.

Schrobvastheid: Klasse 1 volgens EN13300, na 200 cycles slechts 2,8 µm verlies.
Dekking: 100 µm nat voor wit (45 µm droog), bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 10-14m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT PURA MONOPAC MUURVERF



Extra dekkende watergedragen muurverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoffen. Deze zeer goed dekkende, aanzet vrij te verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het Copperant KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden als cement, hout, steen en gips en droogt snel. Pura Muurverf beantwoordt aan dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

Schrobvastheid: Klasse 2 volgens EN13300,
Dekking: 90 µm nat voor wit (40 µm droog), bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Na 1 uur droging overschilderbaar.
Verbruik: 12-15m²/L op niet zuigende ondergrond.



Copperant Quattro staat voor krachtige duurzaamheid met gebruik van biobased grondstoffen. De grondverf, lakken en systeemverf zijn geschikt voor buitengebruik en het hele jaar door te verwerken tussen 0°C en 30°C.

COPPERANT QUATTRO GRONDVERF



Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkraft, een uitstekend uitstrookvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een superstrakke afwerking. In combinatie met Quattro Lakverf is de grondverf tot 10 jaar onderhoudsarm.

Dekking: 100 µm nat voor wit (60 µm droog), bij kleuren nog betere dekking.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: < 2 uur.
Verbruik: 13m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT QUATTRO LAKVERF ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS UV+



Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel. In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de zeer hoge UV bestendigheid.

Dekking: 100 µm nat RAL9010, 60 µm nat RAL7016.
Glansbehoud: Hoogglans bij 2000 uur QUV: 3-9% glansverlies afhankelijk van kleur.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: 120 min.
Stofdroog bij 10°C: 210 min.
Stofdroog bij 5°C: 300 min.
Regenvast: Na 3 uur bij 75 µm nat.
Verbruik: 15m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT QUATTRO SYSTEEMVERF UV+



Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel, die als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. Het is een echte onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een professionele lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen, is snel watervast, kras- en stootvast en UV bestendig. Quattro Systeemverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Dekking: 100 µm nat RAL9010, 60 µm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: 120 min.
Stofdroog bij 10°C: 210 min.
Stofdroog bij 5°C: 300 min.
Regenvast: Na 3 uur bij 75 µm nat.
Verbruik: 15m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+



Roestwerende, glanzende metaallak op basis van plantaardig bindmiddel, die als één-pot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. De lak heeft een prettige verwerking en kan direct op roest en blank metaal toegepast worden. Quattro Metaallak biedt bescherming tegen corrosie bij matige (industriële) belasting en heeft een optimale dekking met mooie vloei. De zeer hoge UV bestendigheid zorgt voor een langdurig behoud van originele kleur en glans.

Dekking: 100 µm nat RAL9010, 60 µm nat RAL7016.
Droogtijd: Stofdroog bij 20°C: 120 min.
Stofdroog bij 10°C: 210 min.
Stofdroog bij 5°C: 300 min.
Regenvast: Na 3 uur bij 75 µm nat.
Verbruik: 15m²/L op niet zuigende ondergrond.

Copperant geeft kleur aan duurzaam vakmanschap



Copperant Ycoleum is een traditioneel sneldrogend biobased lijnolie pakket bestaande uit verven en beitsen. Uitermate geschikt voor monumenten en renovatiewerkzaamheden vanwege de klassieke uitstraling door de mooie vloeï en glans.

COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS



Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect onderhoudssysteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten ondergronden. Deze verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 µm nat RAL9010, 60µm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS



Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Verbruik: 12-14m²/L op niet zuigende ondergrond.

COPPERANT YCOLEUM LAKVERF HOOGGLANS



Een hoogglans, waterafstotende houtconservering op basis van lijnolie. In combinatie met Ycoleum Dekkende Verfbeits, Quattro Grondverf of Pura Multiprimer als grondlaag biedt Ycoleum Lakverf hoogglans een langdurige bescherming. De lakverf is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten ondergronden zoals gevelbetimmeringen en kozijnen. Deze lakverf is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

Droging: Stofdroog bij 20°C na 3 uur.
Schuurbaar en overschilderbaar na 12 uur.
Doordroging: Volledige uitharding na 2 weken.
Dekking: 100 µm nat RAL9010, 60µm nat RAL7016.
Verbruik: 12-14m²/L op niet zuigende ondergrond.



Copperant Minérale is een mineraalverf op basis van natuurlijke grondstoffen. De verf heeft een zeer hoge duurzaamheid en een kalkmatte uitstraling.

COPPERANT MINERALE MUURVERF KALKMAT



Een kalkmatte sol-silicaat muurverf op basis van de beproefde bindmiddelcombinatie kieselzol en kaliwaterglas. De verf heeft een zeer goede hechting op minerale ondergronden, op oude andersoortige verflagen en niet-zuigende ondergronden. Minérale Muurverf biedt bescherming tegen doorslag van regen, is in hoge mate waterafstotend en heeft een zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. Uitermate geschikt voor het overschilderen van metselwerk en vochtige ruimten zoals badkamers en kelders. Bij uitzetting scheurt de afwerklaag niet en dankzij de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting is er geen vochtophoping en bladdert de verf niet. Mede hierdoor heeft deze muurverf een zeer hoge buitenduurzaamheid.

Dekking: 150 µm nat voor wit.
Droogtijd: Na 30 minuten stofdroog, na 12 uur overschilderbaar.
Verbruik: 10,5m²/L op niet zuigende ondergrond.



Copperant: een merk van Baril Coatings

Bij Baril Coatings zijn we trots op ons kwaliteitsmerk voor vakschilders die kleur willen bekennen en die bewust kiezen voor een duurzame aanpak.

Baril Coatings is ontwikkelaar en producent van kwalitatief hoogwaardige, industriële coatings en bouwverven die zeer duurzaam zijn. We leveren ze wereldwijd aan marine en offshore, OEM en metaalindustrie, staal- en utiliteitsbouw en aan professionele schildersbedrijven.

Onze ambitie: oplossingen op maat die perfect passen bij de klant én die respect hebben voor de leefomgeving.

“De duurzame revolutie kan
alleen ontstaan wanneer kwaliteit
niet ter discussie staat.”

Geert Duijghuisen, DGA Baril Coatings